



Balonovací sedlo (kit) ELGEF Plus / PE100
d63-400 mm / SDR11 / Maximální průchod 56.5 mm

- 10 bar plyn / 16 bar voda
- Kompletní se spodním třmenem
- Balonovací vložka (CW617N) a zátka
- 4 mm pin konektory
- Indikátory vizuální kontroly svařování
- Balonovací vložka s vnějším závitem Rp 2 1/2" a vnitřním závitem Rp 2" vhodná pro navrtávací soupravy umožňující plynotěsnou instalaci
- Doporučujeme následující maximální průměr řezu: Pro hlavní rozměr d63 a d75 mm: d = 39 mm; Pro hlavní rozměr d90 mm: d = 50 mm

* Dodáváno bez spodního třmenu pro "topload" montáž pomocí přípravku 799 350 477; nutno použít úhlový adaptér (799 350 340) pro svařovací kabely.

	d	SDR	DN	PN	Rp	Kód	Váha	L	SDR trubky
	(mm)		(mm)	(bar)	(inch)		(kg)	(mm)	
	63	11	50	10	2 ½	193 149 437	1.770	165	9 - 11
	75	11	65	10	2 ½	193 149 447	1.900	165	9 - 11
	90	11	80	10	2 ½	193 149 457	1.775	165	9 - 11
	110	11	100	10	2 ½	193 149 467	1.788	165	9 - 17.6
	125	11	100	16	2 ½	193 149 477	1.923	165	9 - 17.6
	140	11	125	16	2 ½	193 149 487	1.945	165	9 - 17.6
	160	11	150	16	2 ½	193 149 497	1.861	165	9 - 17.6
	180	11	150	16	2 ½	193 149 507	2.017	165	9 - 26
	200	11	200	16	2 ½	193 149 517	2.092	165	9 - 26
	225	11	200	16	2 ½	193 149 527	2.031	165	9 - 26
	250	11	250	16	2 ½	193 149 537	2.058	165	9 - 26
*	280	11	250	16	2 ½	193 149 547	1.550	165	9 - 26
*	315 - 355	11	300 - 350	16	2 ½	193 149 557	1.770	165	9 - 33
*	400	11	400	16	2 ½	193 149 577	1.550	165	9 - 33

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 11/2021