



Elektrotvarovka sedlová s horní fixací ELGEF Plus / PE100 d450-1000 mm / SDR11 / Vývod 315 mm

- 10 bar plyn / 16 bar voda
- Montáž pouze se speciální Topload sadou TL500 (799 300 809)
- Nutné použití úhlového adaptéru pro svařovací kabely (799 350 340)
- 4 mm pin konektory
- Výstupní hrdlo pro svařování natupo a elektrosvařování
- Plná tlaková zatížitelnost - bez redukčního koeficientu
- Integrovaný závit pro oddělenou montážní zátka pro tlakovou zkoušku
799 199 288 (vývod d315) / 799 199 289 (vývod d500)

d (mm)	d1 (mm)	SDR	PN (bar)	DN (mm)	Kód	Váha (kg)
450	315	11	16	450	193 135 436	18.500
500	315	11	16	500	193 135 446	17.000
560	315	11	16	600	193 135 456	16.100
630	315	11	16	600	193 135 466	15.950
710	315	11	16	700	193 135 476	14.800
800	315	11	16	800	193 135 486	14.300
900	315	11	16	900	193 135 496	13.800
1000	315	11	16	1000	193 135 506	13.500

d (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	h (mm)	H (mm)	SDR trubky
450	315	232	500	500	174	346	216	11 - 26
500	315	232	500	500	174	337	216	11 - 26
560	315	232	500	500	174	327	216	11 - 26
630	315	232	500	500	174	312	216	11 - 33
710	315	232	500	500	174	297	216	11 - 33
800	315	232	500	500	174	287	216	11 - 33
900	315	232	500	500	174	281	216	11 - 33
1000	315	232	500	500	174	274	216	11 - 33

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 11/2021