


Přírubová sada SDR11

Provedení:

- Připojovací rozměry: ISO 7005, EN 1092, BS 4504, DIN 2501
- **PE100 RC**
- EPDM O-kroužek (certifikovaný pro aplikace s pitnou vodou)
- Speciální prodloužená verze: montáž šroubů při použití ELGEF elektrospojky možná
- Rozteč šroubů (BC) PN10 nebo PN16 (v závislosti na dimenzi)
- 1) Příruba PP-ocel; 2) Příruba Rilsan® (PA 11) povrstvená ocel



	Délka	d (mm)	DN (mm)	SDR	PN (bar)	BC	Kód
1	krátká	90	65	11	16	PN10	753 700 113
1	krátká	110	80	11	16	PN10	753 700 114
2	krátká	140	100	11	16	PN10	753 700 116
1	krátká	160	125	11	16	PN10	753 700 117
1	krátká	180	125	11	16	PN10	753 700 118
2	krátká	200	150	11	16	PN10	753 700 119
2	krátká	250	200	11	16	PN16	753 700 121
2	krátká	315	250	11	16	PN16	753 700 123
2	krátká	355	300	11	16	PN16	753 700 124
2	krátká	400	350	11	16	PN16	753 700 125
2	krátká	450	400	11	16	PN16	753 700 126
2	krátká	500	400	11	16	PN16	753 700 127
2	krátká	560	500	11	16	PN16	753 700 128
2	krátká	630	500	11	16	PN16	753 700 129
1	extra dlouhá	90	65	11	10	PN16	753 700 213
1	extra dlouhá	110	80	11	10	PN16	753 700 214
2	extra dlouhá	140	100	11	10	PN16	753 700 216
1	extra dlouhá	160	125	11	10	PN16	753 700 217
1	extra dlouhá	180	125	11	10	PN16	753 700 218
2	extra dlouhá	200	150	11	10	PN16	753 700 219
2	extra dlouhá	250	200	11	16	PN16	753 700 221
2	extra dlouhá	315	250	11	16	PN16	753 700 223
2	extra dlouhá	355	300	11	16	PN16	753 700 224
2	extra dlouhá	400	350	11	16	PN16	753 700 225
2	extra dlouhá	450	400	11	16	PN16	753 700 226
2	extra dlouhá	560	500	11	16	PN16	753 700 228
2	extra dlouhá	500	400	11	16	PN16	753 700 227
2	extra dlouhá	630	500	11	16	PN16	753 700 229

	h1	b	z	k	d4	D	s	d2	n	SC	O-kroužek
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)			
1	26	22	90	145	180	180	8.2	18	4	M16	90 x 6
1	30	20	90	160	200	200	10	18	8	M16	90 x 6
2	33	20	90	180	225	225	12.7	18	8	M16	110 x 6
1	35	24	90	210	250	250	14.6	18	8	M16	110 x 6
1	35	24	150	210	250	250	16.4	18	8	M16	140 x 8
2	35	22	110	240	285	285	18.2	22	8	M20	140 x 8
2	35	24	120	295	340	340	22.7	22	12	M20	160 x 8
2	45	26	200	355	400	400	28.6	26	12	M24	160 x 8
2	56	28	135	410	450	450	32.2	26	12	M24	140 x 8
2	40	30	160	470	510	510	36.3	26	12	M24	140 x 8
2	55	32	134	525	580	580	40.9	30	16	M27	180 x 8
2	55	32	234	525	580	580	45.4	30	16	M27	180 x 8
2	83	36	195	650	710	710	50.8	33	20	M33	242 x 8
2	83	36	305	650	710	710	57.2	33	20	M33	242 x 8
1	26	22	255	145	180	180	8.2	18	4	M16	280 x 10
1	30	20	260	160	200	200	10	18	8	M16	280 x 10
2	33	20	260	180	225	225	12.7	18	8	M16	340 x 10
1	35	24	265	210	250	250	14.6	18	8	M16	340 x 10

	h1 (mm)	b (mm)	z (mm)	k (mm)	d4 (mm)	D (mm)	s	d2 (mm)	n	SC	O-kroužek
1	35	24	380	210	250	250	16.4	18	8	M16	400 x 12
2	35	22	380	240	285	285	18.2	22	8	M20	400 x 12
2	35	24	410	295	340	340	22.7	22	12	M20	452 x 12
2	45	26	430	355	400	400	28.6	26	12	M24	452 x 12
2	56	28	560	410	450	450	32.2	26	12	M24	452 x 12
2	40	30	560	470	510	510	36.3	26	12	M24	452 x 12
2	55	32	625	525	580	580	40.9	30	16	M27	550 x 12
2	83	36	775	650	710	710	50.8	33	20	M33	550 x 12
2	55	32	740	525	580	580	45.4	30	16	M27	550 x 12
2	83	36	870	650	710	710	57.2	33	20	M33	550 x 12

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 03/2022