



## Navařovací T-kus měděný s vložným dílem PVDF

- Závitový vložný díl PVDF až od 1" (do 1" bez vložného dílu)
- Pro použití s měděnými trubkami (SCH K)
- Smáčený materiál PTFE

| Typ     | Inch<br>(inch) | L<br>(inch) | H<br>(inch) | i.d.<br>(inch) | Typ senzoru      | Kód                | Váha<br>(kg) |
|---------|----------------|-------------|-------------|----------------|------------------|--------------------|--------------|
| CUKT005 | 0.50           | 3.15        | 3.57        | 0.62           | Flow -X0, pH -XX | <b>198 801 687</b> | 0.300        |
| CUKT007 | 0.75           | 2.96        | 3.52        | 0.87           | Flow -X0, pH -XX | <b>198 801 688</b> | 0.300        |
| CUKT010 | 1.00           | 3.23        | 3.80        | 1.12           | Flow -X0, pH -XX | <b>198 801 689</b> | 0.340        |
| CUKT012 | 1.25           | 4.16        | 4.12        | 1.38           | Flow -X0, pH -XX | <b>198 801 690</b> | 0.460        |
| CUKT015 | 1.50           | 4.43        | 4.34        | 1.63           | Flow -X0, pH -XX | <b>198 801 691</b> | 0.500        |
| CUKT020 | 2.00           | 5.31        | 4.86        | 2.11           | Flow -X0, pH -XX | <b>198 801 418</b> | 0.410        |

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018