

T-kus nerez ocel 316 (1.4401) s NPT zř vitem a vložní m d'lem PVDF

- Pro použití s kovovými trubkami SCH 40 (ASTM)
- Smáčený materiál PTFE
- Vložný závitový díl PVDF - pro všechny rozměry



0.5" - 1.00"



1.25" - 2.00"

Typ	Vel. (inch)	L (inch)	H (inch)	Senzor typ	K ¹ d	V ¹ ha (kg)
CR4T005	0.50	3.60	4.00	Průtok -X0, pH -XX	198 801 554	0.410
CR4T007	0.75	3.60	4.20	Průtok -X0, pH -XX	198 801 555	0.460
CR4T010	1.00	3.60	4.20	Průtok -X0, pH -XX	198 801 556	0.400
CR4T012	1.25	3.80	4.50	Průtok -X0, pH -XX	198 801 783	0.450
CR4T015	1.50	4.10	4.80	Průtok -X0, pH -XX	198 801 784	0.500
CR4T020	2.00	4.90	5.30	Průtok -X0, pH -XX	198 801 785	0.800

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018