



T-kus z uhlíkové oceli s NPT závitem a vložným dílem PVDF

- Vložný závitový díl PVDF (pro všechny velikosti)
- Pro použití s kovovými trubkami SCH 40 (ASTM)
- Smáčený materiál PTFE

Typ	Vel. (inch)	L (inch)	H (inch)	Typ senzoru	Kód	Váha (kg)
CS4T005	0.50	3.60	4.00	Průtok -X0, pH -XX	198 801 459	0.500
CS4T007	0.75	3.60	4.20	Průtok -X0, pH -XX	198 801 460	0.500
CS4T010	1.00	3.60	4.20	Průtok -X0, pH -XX	198 801 461	0.500
CS4T012	1.25	3.80	4.50	Průtok -X0, pH -XX	198 801 462	1.070
CS4T015	1.50	4.10	4.80	Průtok -X0, pH -XX	198 801 419	0.610
CS4T020	2.00	4.90	5.30	Průtok -X0, pH -XX	198 801 463	0.800

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018