



Rychlospojný ventil 700 (QC7)

Otočné koncové připojení: BSPP G1" (vnější závit)

Provedení:



- Dvojitý blokovací pákový mechanismus
- Koncové připojení otočné o 360°
- Barevné rozlišení: Modrá pro přívod / Červená pro vratné vedení
- Ztráta kapaliny: Přibližně 5,5 cm³
- Těleso ventilu: PVDF
- Ruční páka: PP-GF30
- Těsnění koule: PTFE
- O-kroužek: EPDM
- Ploché těsnění: EPDM
- Ochranný kryt

Pozn.:

*ISO 1179-1 Ploché port s BS paralelními závitů: EPDM O-kroužek; Těsnění tř. E.
Norma: EN ISO 9393

Možnosti:

- Další připojení na zakázku



	DN (mm)	Vel. (inch)	Di (mm)	Do (mm)	DE (mm)	PN (bar)	kv-hodnota (Δp=1 bar) (l/min)	Cv 100 (gal/min)
BSPP - MT G1" - Modrá	25	1	23.0	33	70	10	570	39
BSPP - MT G1" - Červená	25	1	23.0	33	70	10	570	39

	DN (mm)	EPDM kód	SP	Váha (kg)
BSPP - MT G1" - Modrá	25	735 911 717		0.380
BSPP - MT G1" - Červená	25	735 911 719	1	0.380

	DN (mm)	L1 (mm)	M1-1 (mm)	M2-1 (mm)	Lmax (mm)	Hmax (mm)	W otevř.	W zavř.
BSPP - MT G1" - Modrá	25	118.0	26.5	46	131.0	85.5	79.5	85.5
BSPP - MT G1" - Červená	25	118.0	26.5	46	131.0	85.5	79.5	85.5

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 08/2025