



Rychlospojný ventil 700 (QC7)

Otočné koncové připojení: hrdlo PP-H/PVDF (IR svařování)

Ventil QC7 využívá dva plnopřítokové kulové kohouty, které umožňují průtok pouze tehdy, když jsou oba v otevřené poloze. Patentovaná konstrukce zámku zajišťuje, že ventil nelze odpojit, pokud je pod tlakem.

Provedení:

- Dvojitý blokovací pákový mechanismus
- Koncové připojení otočné o 360°
- Barevné rozlišení: Modrá pro přívod / Červená pro vratné vedení
- Ztráta kapaliny: Přibližně 5,5 cm³
- Těleso ventilu: PVDF
- Ruční páka: PP-GF30
- Těsnění koule: PTFE
- O-kroužek: EPDM
- Ploché těsnění: EPDM
- Ochranný kryt


Pozn.:

Norma: EN ISO 9393


Možnosti:

- Další připojení na zakázku

	DN (mm)	Vel. (inch)	e (mm)	d (mm)	DE (mm)	PN (bar)	kv-hodnota (Δp=1 bar) (l/min)	Cv 100 (gal/min)
Hrdlo PVDF - Modrá	25	1	2.4	32	70	10	570	39
Hrdlo PVDF - Červená	25	1	2.4	32	70	10	570	39
Hrdlo PP-H - Modrá	25	1	2.9	32	70	10	570	39
Hrdlo PP-H - Červená	25	1	2.9	32	70	10	570	39



	DN (mm)	EPDM kód	SP	Váha (kg)
Hrdlo PVDF - Modrá	25	735 911 705	1	0.370
Hrdlo PVDF - Červená	25	735 911 707	1	0.370
Hrdlo PP-H - Modrá	25	735 911 709	1	0.332
Hrdlo PP-H - Červená	25	735 911 711	1	0.332



	DN (mm)	L1 (mm)	M1-1 (mm)	M2-1 (mm)	Lmax (mm)	Hmax (mm)	W otevř.	W zavř.
Hrdlo PVDF - Modrá	25	118	26.5	46	131	85.5	79.5	85.5
Hrdlo PVDF - Červená	25	118	26.5	46	131	85.5	79.5	85.5
Hrdlo PP-H - Modrá	25	118	26.5	46	131	85.5	79.5	85.5
Hrdlo PP-H - Červená	25	228	26.5	46	131	85.5	79.5	85.5

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 08/2025