



Rychlospojný ventil 700 (QC7)

Otočné koncové připojení: Koleno 90° se sanitární přírubou 1"

Provedení:



- Dvojité blokovací pákový mechanismus
- Koncové připojení otočné o 360°
- Barevné rozlišení: Modrá pro přívod / Červená pro vratné vedení
- Ztráta kapaliny: Přibližně 5,5 cm³
- Těleso ventilu: PVDF
- Ruční páka: PP-GF30
- Těsnění koule: PTFE
- O-kroužek: EPDM
- Ploché těsnění: EPDM
- Ochranný kryt

Pozn.:

Norma: EN ISO 9393

Možnosti:

- Další připojení na zakázku



DN	Vel.	Di	Do	DE	PN	kv-hodnota	Cv 100
(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	(gal./min)

Koleno 90° + sanitární přír. 1" - Modrá	25	1	30.0	50.5	70	10	570	39
Koleno 90° + sanitární přír. 1" - Červená	25	1	30.0	50.5	70	10	570	39

DN	EPDM	SP	Váha
(mm)	kód		(kg)
Koleno 90° + sanitární přír. 1" - Modrá	735 911 725	1	0.500
Koleno 90° + sanitární přír. 1" - Červená	735 911 727	1	0.500

DN	L1	L2	L3	M1-1	M2-1	Lmax	Hmax	W	W
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	otevř.	zavř.
Koleno 90° + sanitární přír. 1" - Modrá	131.0	82	50	26.5	46	169.0	132.0	79.5	85.5
Koleno 90° + sanitární přír. 1" - Červená	131.0	82	50	26.5	46	169.0	132.0	79.5	85.5

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 08/2025