



Rychlospojný ventil 700 (QC7) Otočné koncové připojení: NPT 1"

Ventil QC7 využívá dva plnopřetokové kulové kohouty, které umožňují průtok pouze tehdy, když jsou oba v otevřené poloze. Patentovaná konstrukce zámku zajišťuje, že ventil nelze odpojit, pokud je pod tlakem.

Provedení:



- Dvojitý blokovací pákový mechanismus
- Koncové připojení otočné o 360°
- Barevné rozlišení: Modrá pro přívod / Červená pro vratné vedení
- Ztráta kapaliny: Přibližně 5,5 cm³
- Těleso ventilu: PVDF
- Ruční páka: PP-GF30
- Těsnění koule: PTFE
- O-kroužek: EPDM
- Ploché těsnění: EPDM
- Ochranný kryt

Pozn.:

Norma: EN ISO 9393

Možnosti:

- Další připojení na zakázku



	DN	Vel.	Di	Do	DE	PN	kv-hodnota	Cv 100	EPDM	SP	Váha
	(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	(gal/min)	kód		(kg)
							(L/min)				
NPT-Modrá	25	1	28	42	70	10	570	39	735 911 700	1	0.750
NPT-Červená	25	1	28	42	70	10	570	39	735 911 702	1	0.750

	DN	L1	L2	M1-1	M2-1	Lmax	Hmax	W	W
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	otevř.	zavř.
NPT-Modrá	25	96.0	96.0	26.5	46	192.0	102	79.5	85.5
NPT-Červená	25	96.0	96.0	26.5	46	192.0	102	79.5	85.5

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 07/2025