





Lemový nákuřek ELGEF Plus PE100

d560-710 mm / SDR11 / Krátká verze / Kombinovaná těsnící plocha: hladká a rýhovaná

Provedení:

- Pro svařování natupo dle DVS 2207
- Typ A: bez úkosu
- Profilové těsnění: d560-d710 NBR, EPDM, FKM
- Tlakový rozsah: 16 bar voda / 10 bar plyn
- Doporučené upínací zařízení 790 123 029 (500-800)

	d (mm)	DN (mm)	SDR	Kód	SP	Váha (kg)
Krátká verze	560	600	11	753 800 401	1	25.280
Krátká verze	630	600	11	753 800 402	1	26.000
Krátká verze	710	700	11	753 800 403	1	32.700



	d (mm)	DN (mm)	BD (mm)	D1 (mm)	Q2 (mm)	Lmax (mm)	b1 (mm)	s2 (mm)	Typ
Krátká verze	560	600	616	685	65.0	185.0	60	50.8	A
Krátká verze	630	600	644	685	65.0	185.0	60	57.2	A
Krátká verze	710	700	737	800	70.0	180.0	70	64.5	A

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 11/2025