




Lemový nákržek ELGEF Plus PE100

d560-900 mm / SDR17 / Krátká verze / Kombinovaná těsnící plocha: hladká a rýhovaná


Provedení:

- Pro svařování natupo dle DVS 2207
- Typ A: bez úkosu
- Profilové těsnění: d560-d710 NBR, EPDM, FKM
- Tlakový rozsah: 10 bar voda / 5 bar plyn
- Doporučené upínací zařízení 790 123 029 (500-800) nebo 790 124 029

	d (mm)	DN (mm)	SDR	Kód	SP	Váha (kg)
Krátká verze	560	600	17	753 800 501	1	14.410
Krátká verze	630	600	17	753 800 502	1	12.660
Krátká verze	710	700	17	753 800 503	1	20.791
Krátká verze	800	800	17	753 800 504	1	20.000
Krátká verze	900	900	17	753 800 505	1	31.370



	d (mm)	DN (mm)	BD (mm)	D1 (mm)	Q2 (mm)	Lmax (mm)	b1 (mm)	s2 (mm)	Typ
Krátká verze	560	600	615	685	65.0	185.0	50	33.2	A
Krátká verze	630	600	642	685	65.0	185.0	50	37.4	A
Krátká verze	710	700	737	800	65.0	160.0	50	42.1	A
Krátká verze	800	800	840	905	60.0	150.0	54	47.4	A
Krátká verze	900	900	944	1005	50.0	155.0	58	53.3	A



Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 11/2025