




Typ B



Lemový nákržek pro uzavírací klapky ecoFIT/PE100
d450-1200 mm / SDR17/17.6 / těsnicí plocha: hladká metric

Provedení:

- Pro svařování natupo dle DVS 2207
- Typ B: s úkosem
- Vhodné pro plastové uzavírací klapky typ **567/578/565**
- Vhodné pro kovové uzavírací klapky typ **038/039/044/065**
- Jmenovitý tlak: 10 bar
- Obráběné

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	SDR	Kód	Váha (kg)
450	450	10	17/17.6	753 798 951	10.700
500	500	10	17/17.6	753 798 952	12.100
560	600	10	17/17.6	753 798 753	17.307
630	600	10	17/17.6	753 798 754	12.122
710	700	10	17/17.6	753 798 755	21.505
800	800	10	17/17.6	753 798 756	21.841
900	900	10	17/17.6	753 798 757	34.187
1000	1000	10	17/17.6	753 798 758	43.733
1200	1200	10	17/17.6	753 798 759	106.295

d (mm)	DN (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	d4 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	e (mm)	Type	a°
450	450	467	533	451	397	224	105	59	27.5	B	23
500	500	530	585	498	440	217	105	46	30.5	B	25
560	600	615	685	610	493	227	60	92	33.2	B	21
630	600	642	685	610	555	149	60	71	37.4	B	21
710	700	737	800	701	625	175	20	105	42.1	B	17
800	800	840	905	785	705	142	18	74	47.4	B	22
900	900	944	1005	890	793	189	15	104	53.3	B	18
1000	1000	1047	1110	994	881	204	10	124	59.3	B	17
1200	1200	1256	1330	1186	1057	377	160	126	71.2	B	17

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 11/2021