



Lemový nákrůžek výstup ecoFIT PE100 d40-315 mm / SDR17/17.6

Provedení:

- Konvenční svařování natupo dle DVS 2207
- Vhodný pro zpětné klapky typ 369

Upozornění:

- Pro spojení s lemovým nákrůžkem výstup musí být použita **otočná příruba pro polyfúzní svařování**

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	SDR	Kód	Váha (kg)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	e (mm)	r (mm)
40	32	10	17/17.6	733 808 009	0.060	80	37	50	64	30	11	2.3	3
50	40	10	17/17.6	733 808 010	0.067	90	43	61	67	30	12	2.9	3
63	50	10	17/17.6	733 808 011	0.159	105	54	76	74	30	14	3.6	4
75	65	10	17/17.6	733 808 012	0.219	125	70	90	78	30	16	4.3	4
90	80	10	17/17.6	733 808 013	0.314	140	82	108	87	35	17	5.1	4
110	100	10	17/17.6	733 808 014	0.465	160	105	131	102	41	18	6.3	4
140	125	10	17/17.6	733 808 016	0.862	190	130	165	124	47	18	8.0	4
160	150	10	17/17.6	733 808 017	1.176	215	158	188	149	52	18	9.1	4
225	200	10	17/17.6	733 808 020	2.484	270	206	248	180	55	24	12.8	4
280	250	10	17/17.6	733 808 022	2.230	325	259	308	240	63	25	15.9	4
315	300	10	17/17.6	733 808 023	2.450	375	308	346	272	66	25	17.9	4

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 11/2021