



Pevná příruba SYGEF Standard

Pro polyfúzní systémy metric

Kombinovaná těsnicí plocha: hladká a rýhovaná

Provedení:

- Materiál: **PVDF**
- Připojovací rozměry: ISO 7005 PN10, EN 1092 PN10, DIN 2501 PN10

AL: Počet děr

d (mm)	DN (mm)	Inch (inch)	PN (bar)	Kód	SP	Váha (kg)
20	15	1/2	16	735 740 106	0	0.121
25	20	3/4	16	735 740 107	0	0.162
32	25	1	16	735 740 108	0	0.229
40	32	1 1/4	16	735 740 109	0	0.340
50	40	1 1/2	16	735 740 110	0	0.409
63	50	2	16	735 740 111	0	0.551

d (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	AL	z (mm)
20	27	65	93	14	12	19	4	5
25	33	75	103	14	13	21	4	4
32	40	85	115	14	14	23	4	4
40	50	100	137	18	15	25	4	4
50	61	110	147	18	16	27	4	4
63	76	125	162	18	18	31	4	4

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 12/2018