



Profilová otočná příruba PP-ocel metric Pro systémy natupo metric

Model:

- PP vyztužený sklovlákný s ocelovou vložkou GGG 50
- Připojovací rozměry: ISO 7005, EN 1092, DIN 2501
- Rozteč děr PN 16

Upozornění:

hladká strana = strana pro šroub, profilová strana = strana pro lemový nákrůžek

AL: počet děr

d	DN	PN	Kód	SP	Váha	D	D1	D2	D3	H	AL	SC
(mm)	(mm)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
200	200	16	724 700 319	1	3.549	344	295	235	22	31	12	M20
225	200	16	724 700 320	1	3.380	344	295	238	22	31	12	M20
250	250	16	724 700 321	1	6.390	410	355	288	26	35	12	M24
280	250	16	724 700 322	1	6.310	410	355	294	26	36	12	M24
315	300	16	724 700 323	1	9.740	455	410	338	26	43	12	M24
355	350	16	724 700 324	1	15.203	521	470	376	26	55	16	M24
400	400	16	724 700 325	1	20.600	582	525	430	30	56	16	M27

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 11/2018