



Zaslepovací příruba PVC-U Těsnící plocha rýhovaná metric

Provedení:

- Připojovací rozměry: ISO 7005 PN10, EN 1092 PN10, DIN 2501 PN10
- **d63 až d160: kombinovaná těsnící plocha (rýhovaná a hladká)**
- d250: připojovací rozměry: ISO 2536
- **Rozteč děr PN 10**

* Kombinovaná příruba, připojovací rozměry EN1092 PN10 a ANSI B 16.5 Class 150

AL: počet děr

	d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	Inch (inch)	Kód	SP	Váha (kg)
*	20	15	10	1/2	721 700 506	75	0.075
*	25	20	10	3/4	721 700 507	50	0.097
*	32	25	10	1	721 700 508	30	0.145
*	40	32	10	1 1/4	721 700 509	20	0.214
*	50	40	10	1 1/2	721 700 510	18	0.298
*	63	50	10	2	721 700 511	15	0.352
*	75	65	10	2 1/2	721 700 512	10	0.538
*	90	80	10	3	721 700 513	20	0.679
*	110	100	10	4	721 700 514	10	0.870
*	140	125	10	5	721 700 516	1	1.286
*	160	150	10	6	721 700 517	1	1.761
	225	200	10	8	721 700 520	1	2.731
	250	250	10	10	721 700 521	1	3.329
	280	250	10	10	721 700 522	1	3.769
	315	300	6	12	721 700 523	1	4.856
	355	350	6	14	721 700 524	1	6.972
	400	400	6	16	721 700 525	1	9.125

	d (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D1 min. (mm)	D1 max. (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	AL
*	20	95		61	63	34	16	15	15	12	4
*	25	105		70	73	41	16	20	16	13	4
*	32	115		79	83	50	16	25	19	15	4
*	40	140		91	100	61	18	34	20	16	4
*	50	150		101	110	74	18	44	22	17	4
*	63	165		121	124	91	19	57	25	20	4
*	75	185		140	145	106	22	69	29	21	4
*	90	200		152	160	125	22	82	32	22	8
*	110	220		180	191	150	24	102	36	24	8
*	140	250	215			184	23	120	41	28	8
*	160	285	240			212	23	152	45	30	8
	225	340	295			261	22	213	63	36	8
	250	370	325			292	22	238	63	36	8
	280	395	350			320	22	266	65	36	12
	315	445	400			371	22	299	65	36	12
	355	505	460			430	22	341	67	38	16
	400	565	515			482	26	384	71	42	16

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 12/2020