



331

Šroubení s plochým sedlem, ISO/EN U2

- Dodáváno bez těsnění; Rozměr b a z2 zahrnuje tloušťku těsnění dle příslušných tabulek
- 374 G odkazuje na rozměr závitu G dle ISO 228 pro převlečnou matici 374

EN	Dim.	374 G	Černé	Galvanizované	SP	GP	b	z2	s1	s2	s3
	(inch)	(inch)	kód	kód			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
•	¼	¾	770 331 102	770 331 202	0	150	55	45	19	28	15
•	¾	¾	770 331 103	770 331 203	10	40	58	48	22	32	19
•	½	1	770 331 104	770 331 204	10	70	66	53	26	41	23
•	¾	1 ¼	770 331 105	770 331 205	10	40	72	57	31	48	30
•	1	1 ½	770 331 106	770 331 206	0	30	80	63	38	55	36
•	1 ¼	2	770 331 107	770 331 207	0	15	90	71	48	67	48
•	1 ½	2 ¼	770 331 108	770 331 208	0	10	95	76	54	74	54
•	2	2 ¾	770 331 109	770 331 209	0	8	107	83	66	90	66
-	2 ½	3 ½	770 331 110	770 331 210	0	4	118	91	85	111	85
-	3	4	770 331 111	770 331 211	0	6	131	101	96	130	95

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 01/2019