



Instalační tvarovka typ 312 PVC-U metric Sedlová

Provedení:

- Sedlo s výstupním vnějším závitem 1 1/4" NPSM
- Horní sedlo pro spojování lepením
- Těsnění: EPDM

Rozsah použití:

- Kompatibilní Signet senzory průtoku: typ 2551, 2537, 515, 8510, 2536, 8512
- Kompatibilní Signet senzory pH/ORP: typ 2724, 2725, 2726, 2734, 2735, 2736

Upoornění:

- Senzorová délka závisí na instalační tvarovce

DN (mm)	PN	d (mm)	Kód	SP	Váha (kg)	Senzor typ	H (mm)	L (mm)
65	16	75	198 150 538	1	0.780	Průtok X0, pH XX	99	105
80	16	90	198 150 539	1	0.835	Průtok X0, pH XX	105	105
100	16	110	198 150 540	1	0.885	Průtok X0, pH XX	114	105
150	16	160	198 150 543	1	1.375	Průtok X1	157	120
200	16	225	198 150 545	1	1.700	Průtok X1	184	120

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018