



Přechodová spojka SYGEF Standard, vnitřní závit Rp PN16

Provedení:

- Materiál: **PVDF**
- S koncem pro polyfúzní svařování a paralelním vnitřním závitem
- Pouze pro spojení s plastovým závitem
- Nepoužívat závitové těsnicí pasty poškozující PVDF
- Instalovat do potrubí s nízkým mechanickým namáháním, bez velkých cyklických změn teplot

d	Rp	PN	Kód	SP	Váha	L	s	z
(mm)	(inch)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
20	½	16	735 910 206	10	0.030	34	32	5
25	¾	16	735 910 207	10	0.036	38	36	6
32	1	16	735 910 208	10	0.067	43	46	7
40	1 ¼	16	735 910 209	10	0.100	47	55	7
50	1 ½	16	735 910 210	10	0.135	54	65	9
63	2	16	735 910 211	5	0.217	62	80	9

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 12/2018