



Přechodová vsuvka PROGEF Standard metric R

Provedení:

- Materiál: **PP-H**
- S hrdlem pro polyfúzní svařování metric a kónickým vnějším závitem R
- Pouze pro spojení s plastovým závitem
- Nepoužívat závitové těsnící pasty poškozující PP
- Instalovat do potrubí s nízkým mechanickým namáháním a bez velkých cyklických změn teplot

R	d	PN	Kód	SP	Váha	L	s	z
(inch)	(mm)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
3/8	16	10	727 910 505	10	0.008	37	27	13
1/2	20	10	727 910 506	10	0.011	42	32	13
3/4	25	10	727 910 507	10	0.015	46	36	13
1	32	10	727 910 508	10	0.027	52	46	12
1 1/4	40	10	727 910 509	10	0.040	56	55	14
1 1/2	50	10	727 910 510	10	0.061	60	65	15
2	63	10	727 910 511	5	0.100	69	80	16

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 11/2018