



## T-kus 90° PROGEF Standard metric Rp

### Provedení:

- Materiál: **PP-H**
- Souměrný, s nátrubkem pro polyfúzní svařování metric
- Odbočka s BSP paralelním vnitřním závitem Rp, zpevněná
- Zpevnění nerezovým kroužkem (A2)
- Pro spojení s plastovým nebo kovovým závitem
- Nepoužívejte těsnící závitové pasty poškozující PP
- Instalujte do potrubí s nízkým mechanickým namáháním a bez velkých cyklických změn teplot

| d    | Rp     | PN    | Kód                | SP | GP | Váha  | D    | D1   | L    | z1   | z2   |
|------|--------|-------|--------------------|----|----|-------|------|------|------|------|------|
| (mm) | (inch) | (bar) |                    |    |    | (kg)  | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 20   | ¾      | 10    | <b>727 200 206</b> | 10 | 90 | 0.030 | 31   | 30   | 28   | 14   | 14   |
| 25   | ¾      | 10    | <b>727 200 207</b> | 10 | 50 | 0.042 | 36   | 35   | 32   | 16   | 16   |
| 32   | 1      | 10    | <b>727 200 208</b> | 10 | 30 | 0.071 | 44   | 45   | 38   | 20   | 20   |
| 40   | 1 ¼    | 10    | <b>727 200 209</b> | 10 | 30 | 0.107 | 54   | 55   | 44   | 24   | 24   |

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 11/2018