




Přechodová vsuvka ecoFIT PE100
d20-63 mm / SDR11 / Vnější závit R

Provedení:

- S hrdlem pro svařování natupo SDR11 a kónickým vnějším závitem R
- Nepoužívejte závitové těsnicí pasty, které poškozuji PE
- Instalujte do potrubí s nízkým mechanickým namáháním bez velkých cyklických změn teplot



d	Typ závitu	Vel.	DN	PN	SDR	FM	Kód	Váha	L	L1	s	e
(mm)		(inch)	(mm)	(bar)				(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	R	½	15	16	11	IR	753 910 556	0.013	51	23	32	1.9
25	R	¾	20	16	11	IR	753 910 557	0.026	52	23	36	2.3
32	R	1	25	16	11	IR	753 910 558	0.028	55	23	46	3.0
40	R	1 ¼	32	16	11	IR	753 910 559	0.043	58	23	55	3.7
50	R	1 ½	40	16	11	IR	753 910 560	0.063	60	23	65	4.6
63	R	2	50	16	11	IR	753 910 561	0.104	67	26	80	5.8

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 12/2021