



Přechodový nátrubek ecoFIT PE100 NPT d20-63 mm / SDR11

Provedení:

- Konvenční svařování natupo dle DVS 2207
- Kompatibilní pro IR = Infračervené (IR Plus) svařování, zvolte svařovací parametry: PE100
- NPT kónický vnitřní závit pro ASTM F 1498
- Výztužný nerezový kroužek (A2)
- Pro spojení s plastovým nebo kovovým závitem
- Nepoužívejte závitové těsnící pasty poškozující PE
- Instalujte do potrubí s nízkým mechanickým namáháním bez velkých cyklických změn teplot

d	SDR	PN	Typ závitu	Vel.	DN	FM	Kód	Váha	L	L1	s	e
(mm)		(bar)		(inch)	(mm)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	11	16	NPT	1/2	15	IR	753 914 266	0.018	48	23	32	1.9
25	11	16	NPT	3/4	20	IR	753 914 267	0.022	50	23	36	2.3
32	11	16	NPT	1	25	IR	753 914 268	0.038	54	23	46	2.9
40	11	16	NPT	1 1/4	32	IR	753 914 269	0.058	56	23	55	3.7
50	11	16	NPT	1 1/2	40	IR	753 914 270	0.083	60	23	65	4.6
63	11	16	NPT	2	50	IR	753 914 271	0.134	62	23	80	5.8

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 12/2021