



Přechodová vsuvka PROGEF Standard metric NPT

Provedení:

- Materiál: **PP-H**
- S hrdlem pro svařování natupo **SDR11** a NPT kónickým vnějším závitem
- Nepoužívat závitové těsnící pasty poškozující PP
- Instalovat do potrubí s nízkým mechanickým namáháním, bez velkých cyklických změn teplot

d	NPT	PN	FM	Kód	SP	Váha	L	L1	s	e
(mm)	(inch)	(bar)				(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	¾	10	IR	727 914 656	10	0.013	51	23	32	1.9
25	¾	10	IR	727 914 657	10	0.026	52	23	36	2.3
32	1	10	IR	727 914 658	10	0.026	55	23	46	2.9
40	1 ¼	10	IR	727 914 659	10	0.041	58	24	55	3.7
50	1 ½	10	IR	727 914 660	10	0.062	60	23	65	4.6
63	2	10	IR	727 914 661	5	0.097	67	26	80	5.8

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 11/2018