



Přechodový nátrubek PROGEF Standard metric NPT

Provedení:

- Materiál: **PP-H**
- S hrdlem natupo **SDR11** a NPT kónickým vnitřním závitem, zpevněným
- Zpevnění nerezovým kroužkem (A2)
- Pro spojení s kovovým nebo plastovým závitem
- Nepoužívat závitové těsnící pasty poškozující PP
- Instalovat do potrubí s nízkým mechanickým namáháním, bez velkých cyklických změn teplot

d	NPT	PN	FM	Kód	SP	Váha	L	L1	s	e
(mm)	(inch)	(bar)				(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	¾	10	IR	727 914 356	10	0.017	49	23	32	1.9
25	¾	10	IR	727 914 357	10	0.022	51	23	36	2.3
32	1	10	IR	727 914 358	10	0.039	54	23	46	2.9
40	1 ¼	10	IR	727 914 359	10	0.057	56	23	55	3.7
50	1 ½	10	IR	727 914 360	10	0.085	60	23	65	4.6
63	2	10	IR	727 914 361	5	0.122	62	23	80	5.8

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 11/2018