




Přechodový nátrubek SYGEF Ultra s vnitřním závitem Rp

PN16

Vysoce čistý produkt pro čisté prostory ISO třída 5

Provedení:

- Materiál: PEEK-HP
- Hrdlo pro IR svařování a válcový vnitřní závit Rp
- Pouze pro spojení s plastovým závitem
- Při montáži zamezte mechanickému namáhání a velkým cyklickým změnám teplot
- Nepoužívejte závitové těsnicí pasty, které poškozují PEEK



d	PN	kód	Váha	s	FM	Lmax	Bm1	SW	Rp
(mm)	(bar)		(kg)	(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(palce)
20	16	736 910 005	0.024	1.9	IR	53.8	30	32	$\frac{3}{8}$
20	16	736 910 006	0.021	1.9	IR	53.8	30	32	$\frac{1}{2}$
25	16	736 910 007	0.031	1.9	IR	57.4	30	38	$\frac{3}{4}$
32	16	736 910 008	0.054	1.9	IR	62.2	30	48	1

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2026