


Vložný díl IR PVC-U



Provedení:

- Pro kulové kohouty 546 Pro, 543 Pro, 542; zpětné ventily 561/562; odvzdušňovací a zavzdušňovací ventily 591/595
- Pro svařování na IR-63 Plus a IR-110 A
- Pro IR-63 Plus a IR-110 A jsou nutné speciální upínací čelisti
- Používejte pouze čistič Tangit KS (799298023)



d	DN	PN	SDR	Kód	Váha	s	Lmax	D1	Bm1	Bn1
(mm)	(mm)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	15	16	9	161 498 702	0.013	23.0	37	38	22	28
25	20	16	13.6	161 498 703	0.017	1.9	40	44	22	30
32	25	16	13.6	161 498 704	0.010	2.4	40	53	22	34
40	32	16	13.6	161 498 705	0.044	3.0	43	65	22	35
50	40	16	13.6	161 498 706	0.078	3.7	51	77	22	42
63	50	16	13.6	161 498 707	0.143	4.7	59	99	26	49

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 07/2023