






Solenoidový pilotní ventil typ PV96 3/2cestný ventil pro jednočinné pohony

- Typ připojení/poloha: 3/2cestný pilotní ventil
- Funkce: Bez proudu uzavřen (NC)
- Jmenovitá světlost: 2.0 mm
- Příkon: 7 W
- Materiál tělesa: PPS
- Materiál těsnění: FKM
- Materiál cívky: Epoxidová pryskyřice, izolační třída H
- Certifikace cívky: UL recognized (pro USA a Kanadu, cURus)
- Média: Neutrální plyny a kapaliny
- Viskozita: Max. 21 mm²/s
- Teplota média: 10 °C až +40 °C
- Teplota okolí: 10 °C až +40 °C
- Ruční ovládání: Ano
- Jmenovitý provozní režim: Trvalý provoz 100 % ED
- Stupeň krytí: IP 65 s konektorem
- Elektrické připojení: Dle DIN EN 175301-803, forma B



Napětí	Vstup P	Vstup A	DN (mm)	QNn pro vzduch [l/min]	Kód	Váha (kg)
24 V/ DC	NPT 1/8	G 1/8, G 1/4	2	75	199 196 100	0.145
24 V/ DC	G 1/8	G 1/8, G 1/4	2	75	199 196 101	0.145
24 V/ AC	NPT 1/8	G 1/8, G 1/4	2	75	199 196 102	0.145
24 V/ DC	G 1/8 Push-in 6mm	G 1/8, G 1/4	2	75	199 196 103	0.145
24 V/ AC	G 1/8 Push-in 6mm	G 1/8, G 1/4	2	75	199 196 104	0.145
110V/ AC	G 1/8 Push-in 6mm	G 1/8, G 1/4	2	75	199 196 105	0.145
120V/ AC	NPT 1/8	G 1/8, G 1/4	2	75	199 196 106	0.145
230V/ AC	G 1/8 Push-in 6mm	G 1/8, G 1/4	2	75	199 196 107	0.145
230V/ AC	G 1/8	G 1/8, G 1/4	2	75	199 196 108	0.145

Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)
76.0	24.4	65
60.0	24.4	65
76.0	24.4	65
60.0	24.4	65
78.9	24.4	65
78.9	24.4	65
76.0	24.4	65
78.9	24.4	65
60.0	24.4	65

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 04/2026