Katalogový list

platný od: 4/3/26

Řezák plastových trubek/Vrtací korunka
Sada jádrových vrtáků pro PE trubky

- Vhodné pro navrtávání PE potrubí bez tlaku
- Sada obsahuje: jádrový vrták, středící vrták, adaptér SDS-Max, vyrážecí tyč a transportní box
- Vhodné pro odbočková navrtávací sedla (193135202 - 748)
- Umožňuje rychlé navrtání potrubí
- Odvrtaný segment (vývrt) zůstává uvnitř vrtací korunky

Technické údaje: Jádrový vrták: L = 300 mm; d = odbočkové hrdlo v mm; d1= průměr vývrtu v mm; Max. tloušťka stěny = 120 mm, **Středící vrták:** d = 14 mm; L = 400 mm, **Vyrážecí tyč:** d = 12 mm; L = 500 mm, **Upnutí do vrtačky:** SDS-Max, **Závit jádrového vrtáku:** G 1/2" (vnitřní závit) d160, 225, 315; G 1 1/4" (vnitřní závit) d500, **Doporučený pohon:** minimální efektivní výkon 100 W; otáčky 100-200 ot./min

d (mm)	d1 (mm)	Kód	Váha (kg)	Popis
160	123	**799 198 101**	7.200	Sada jádrových vrtáků v boxu
225	172	**799 198 102**	10.000	Sada jádrových vrtáků v boxu
315	238	**799 198 103**	13.400	Sada jádrových vrtáků v boxu
500	420	**799 198 104**	34.000	Sada jádrových vrtáků v boxu

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems
info@ppsengineering.cz
www.ppsengineering.cz

© PPS 04/2026