



Senzor detekce úniků CONTAIN-IT Plus

Kompaktní senzorová jednotka je dodávána předem zkalibrovaná a zkompletovaná a je určena pro snadnou instalaci do monitorovací zóny dvoutrubkových potrubních systémů.

- Výstup: 3-vodičový PNP (normálně uzavřený)
- Provozní napětí: 10...35 V DC
- Provozní proud: 0...200 mA
- Provozní teplota*: 0 °C až 60 °C (Senzor: -25 °C až 60 °C)
- Použití: Permittivita média $\epsilon_r > 4,0$
- LED indikace: zelená/žlutá
- Stupeň krytí: IP 68
- Materiál pouzdra: PA
- Odolnost proti kondenzátu: Integrovaný odkapávací systém
- Materiál PVC-U: Šroubení (EPDM), kulový kohout 546 Pro (EPDM), transparentní trubka
- Monitorovací přípojka: R ½" (Koncová tvarovka CONTAIN-IT Plus)
- Vypouštěcí přípojka: Rp ½"
- *Volitelné připojení monitorovací a průtočné části: Pouze přechodový adaptér NPT ½" (US systém)

Popis	Kód	Připojení	Délka kabelu (m)	L (mm)
Senzor detekce úniků	700 244 690	R ½"	5	246
* US přechodový adaptér	700 244 691	NPT ½"		

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 02/2022