


Spojka s přírubou MULTI/JOINT® 3157 Plus, redukováná S jištěním Uni/Fiksers

Provedení:

- Vhodné pro všechny typy materiálu trubek
- Vhodné pro vodu a plyn
- Tělo a přitlačné kroužky z tvárné litiny GGG45 (dle EN-GJS-450-10)
- RESICOAT® ochranný práškový epoxid (dle GSK a EN 14901)
- Těsnění NBR / EPDM, NBR dle EN 682 (-5°C až +50°C), EPDM dle EN 681-1 (0°C až +50°C)
- Maximální úhlová odchylka zasunutí trubky 8° (měřeno od podélné osy tvarovky)
- Nerezová ocel v kvalitě A4 (AISI 316) - Uni/Fiksers
- Nerezová ocel v kvalitě A2 (AISI 304) nebo A4 (AISI 316) - šrouby, matice, podložky
- V případě spojování plastových trubek (PE/PVC) je nutné vždy použít výztužné pouzdro
- DN50 - DN600 dodáváno s transportním krycím víčkem

DN-DN (mm)	Rozsah1 (mm)	Příruba3 (mm)	Vrtné sch	NBR / A2 kód	EPDM / A2 kód	Váha (kg)
50 - 40	46 - 71	40	PN16	709 455 208	709 455 608	5.000
65 - 80	63 - 90	80	PN16	709 455 218	709 455 618	6.700
100 - 80	104 - 132	80	PN16	709 455 224	709 455 624	9.100
125 - 100	132 - 155	100	PN16	709 455 232	709 455 632	11.800
125 - 150	132 - 155	150	PN16	709 455 238	709 455 638	13.200
150 - 100	154 - 192	100	PN16	709 455 236	709 455 636	13.300
200 - 150	192 - 232	150	PN16	709 455 239	709 455 639	20.400
225 - 200	230 - 268	200	PN10	709 455 278	709 455 678	29.700
225 - 200	230 - 268	200	PN16	709 455 279	709 455 679	29.700
225 - 250	230 - 268	250	PN10	709 455 280	709 455 680	27.700
225 - 250	230 - 268	250	PN16	709 455 281	709 455 681	27.700
300 - 250	315 - 356	250	PN10	709 455 286	709 455 686	46.600
300 - 250	315 - 356	250	PN16	709 455 287	709 455 687	46.600
350 - 300	352 - 393	300	PN10	709 455 284	709 455 684	48.100
350 - 300	352 - 393	300	PN16	709 455 285	709 455 685	48.100
NOVÉ 425 - 400	432 - 464	400	PN10/PN16	709 455 288	709 455 688	72.000
450 - 400	450 - 482	400	PN10/PN16	709 455 292	709 455 692	76.600
NOVÉ 475 - 400	481 - 513	400	PN10/PN16	709 455 290	709 455 690	80.000
550 - 500	548 - 580	500	PN10/PN16	709 355 276	709 355 676	96.800

DN-DN (mm)	NBR / A4 kód	EPDM / A4 kód	Váha (kg)
50 - 40	709 455 008	709 455 308	5.000
65 - 80	709 455 018	709 455 318	6.700
100 - 80	709 455 024	709 455 324	9.100
125 - 100	709 455 032	709 455 332	11.800
125 - 150	709 455 038	709 455 338	13.200
150 - 100	709 455 036	709 455 336	13.300
200 - 150	709 455 039	709 455 339	20.400
225 - 200	709 455 078	709 455 378	29.700
225 - 200	709 455 079	709 455 379	29.700
225 - 250	709 455 080	709 455 380	27.700
225 - 250	709 455 081	709 455 381	27.700
300 - 250	709 455 086	709 455 386	46.600
300 - 250	709 455 087	709 455 387	46.600
350 - 300	709 455 084	709 455 384	48.100
350 - 300	709 455 085	709 455 385	48.100
NOVÉ 425 - 400	709 455 088	709 455 388	72.000
450 - 400	709 455 092	709 455 392	76.600
NOVÉ 475 - 400	709 455 090	709 455 390	80.000
550 - 500	709 355 076	709 355 376	96.800



DN-DN (mm)	a (mm)	b (mm)	d (mm)	e (mm)	PN/Voda (bar)	PN/Plyn (bar)	Počet děr
50 - 40	185 - 200	164	100	3xM12	16.0	8	4
65 - 80	198 - 210	186	95	3xM12	16.0	8	8
100 - 80	196 - 215	236	110	3xM16	16.0	8	8
125 - 100	197 - 215	264	120	4xM16	16.0	8	8
125 - 150	276 - 294	264	120	4xM16	16.0	8	8
150 - 100	200 - 228	304	120	4xM16	16.0	8	8
200 - 150	249 - 276	354	130	6xM16	16.0	8	8
225 - 200	274 - 301	386	190	6xM20	16.0	8	8
225 - 200	274 - 301	386	190	6xM20	16.0	8	12
225 - 250	212 - 239	386	130	6xM20	16.0	8	12
225 - 250	212 - 239	386	130	6xM20	16.0	8	12
300 - 250	320 - 355	490	155	8xM20	16.0	8	12
300 - 250	320 - 355	490	155	8xM20	16.0	8	12
350 - 300	304 - 346	534	225	8xM20	10.0	5	12
350 - 300	304 - 346	534	225	8xM20	10.0	5	12
NOVÉ 425 - 400	365 - 390	623	275	10xM20	10.0	5	16
450 - 400	365 - 390	641	275	10xM20	10.0	5	16
NOVÉ 475 - 400	390 - 415	672	275	10xM20	10.0	5	16
550 - 500	365 - 390	739	275	12xM20	10.0	5	20

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018