



Šroubení ecoFIT / PE100 d75-110 mm / SDR17

Provedení:

- Konvenční svařování natupo dle DVS 2207
- Kompatibilní pro IR = infračervené (IR Plus®) svařování
- Těsnění: O-kroužek EPDM / FKM
- Materiál převlečné matice: PP vyztužený skelnými vlákny

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	FM	EPDM kód	FKM kód	Váha (kg)
75	65	10	IR	753 518 112	753 528 112	0.600
90	80	10	IR	753 518 113	753 528 113	0.637
110	100	10	IR	753 518 114	753 528 114	0.883

d (mm)	Do (mm)	Lmax (mm)	G (inch)	s1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Bm1 (mm)	Bm2 (mm)
75	137.6	135	S110.1 x 5	4.5	69	66	26	34
90	137.6	134	S110.1 x 5	5.4	69	65	26	45
110	160.7	139	S129.7 x 5	6.7	74	65	34	45

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 02/2025