



Vločň dří se zšvitem SYGEF Plus PN16

Proveden²:

- Materiál: **PVDF-HP**
- Vhodný pro SYGEF Plus šroubení pro svařování natupo
- d75, d90 a d100 s pilovým závitem

FM	d	PN	K·d	SP	Všha	e	L	G (R/Rp BS zšvit)	L1
	(mm)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(inch)	(mm)
BCF, IR	20	16	735 648 626	1	0.024	1.9	53	1	25
BCF, IR	25	16	735 648 627	1	0.041	1.9	56	1 1/4	25
BCF, IR	32	16	735 648 628	1	0.056	2.4	59	1 1/2	25
BCF, IR	40	16	735 648 629	1	0.089	2.4	62	2	25
BCF, IR	50	16	735 648 630	1	0.116	3.0	65	2 1/4	25
BCF, IR	63	16	735 648 631	1	0.172	3.0	68	2 3/4	25
BCF, IR	75	16	735 648 637	1	0.261	3.6	66	S 107.5 x 3.6	24
BCF, IR	90	16	735 648 638	1	0.258	4.3	65	S 107.5 x 3.6	24
BCF, IR	110	16	735 648 639	1	0.343	5.3	65	S 127.5 x 3.6	25

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 12/2018