


Přechodové šroubení PVC-U metric/tvárná litina R

Provedení:

- Převlečná matice: PVC-U
- Vložná objímka: Nátrubek pro spojování lepením PVC-U metric
- Vložný díl: Tvárná litina s kónickým vnějším závitem R
- Těsnění: O-kroužek EPDM 748 410 006-014; d90 748 410 248



d (mm)	Typ závitu	Vel. (inch)	PN (bar)	Kód	SP	Váha (kg)
20	R	½	16	721 530 806	10	0.107
25	R	¾	16	721 530 807	5	0.159
32	R	1	16	721 530 808	5	0.213
40	R	1 ¼	16	721 530 809	2	0.426
50	R	1 ½	16	721 530 810	2	0.528
63	R	2	16	721 530 811	5	0.863
75	R	2 ½	10	721 530 812	2	1.441
90	R	3	10	721 530 813	1	1.873

d (mm)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	z (mm)	G (inch)	s (mm)
20	43	66	40	26	50	1	25
25	51	72	43	29	53	1 1/4	31
32	58	80	48	33	58	1 1/2	38
40	72	95	57	39	69	2	48
50	83	104	59	46	73	2 1/4	54
63	100	118	62	58	80	2 3/4	67
75	127	137	75	62	93	Tr 108x5	85
90	150	149	80	69	99	Tr 128x5	96

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 07/2021