



Svařovací stroj IR-225 M

Provedení:

- Ručně ovládaný svařovací stroj pro infračervené svařování s integrovaným pracovním stolem pro použití v čistých prostorách
- Svařování materiálů PVDF SYGEF (Standard/Plus), ECTFE SYGEF, PP-H PROGEF (Standard/Plus), PP-n PROGEF Natural, PE100 ecoFIT a PVC-U metric
- Rozměrová řada d63-225 mm (2" - 8")
- Systém aktivního chlazení
- Dotykový displej 7" chráněný bezpečnostním sklem s intuitivním vícejazyčným uživatelským rozhraním
- Upínací jednotka (saně) s posuvnými a vyměnitelnými upínacími čelistmi
- Redukční čelisti d63-200 mm (8 ks pro dimenzi), rozměr d225 mm integrovaný v upínací jednotce
- Koncová víčka PE d63-225 mm (4 ks pro dimenzi)
- Pevný doraz trubky, čelní vzdálenost 2 mm
- Nastavitelný doraz trubky, čelní vzdálenost 0,5-5 mm
- Doraz trubky s úhlovým značením, čelní vzdálenost 2 mm
- 2x USB-A, 1x USB-C port a ethernetový port
- Svařovací jednotka CONNECT
- 1-fázový AC (50/60 Hz) 230V L/N/PE nebo 3-fázový AC (50/60 Hz) 400V/230VL1/L2/L3/N/PE
- Napájecí kabel 400 V (možné použití s adaptérovým kabelem 230 V)
- Převážný box s integrovanou europaletou (nerezová ocel)
- Integrovaná tiskárna štítků (včetně bílé pásy šíře 24 mm)

Vhodné pro	Kód	Váha (kg)
d63-d225 mm	790 182 001	413

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 04/2026