



MSA 330 Elektrosvařovací jednotka se záznamovým zařízením

Elektrosvařovací jednotka MSA 330 kombinuje vysoký výkon při svařování se snadnou a jednoduchou obsluhou. Vnitřní paměť má kapacitu pro 500 záznamů o svařech, pro přenos dat je přístroj vybaven USB rozhraním. Protokoly jsou generovány volitelně ve formátu PDF/CSV, oba formáty jsou podporovány v rámci běžně používaných softwarových aplikací. Intuitivní ovládací menu vás krok za krokem provede celým svařovacím procesem. K jednotce je připojen skener čárového kódu pro načtení svařovacích dat. Celý svařovací proces je řízen a regulován na základě množství dodané energie v závislosti na teplotě okolí a indikované hodnoty doby chladnutí. Robustní hliníkový kryt je vybaven úchyty pro snadné navíjení kabelu a ergonomickým madlem pro pohodlnou manipulaci. Jednotka je vhodná pro svařování v sérii. Rozsah dodávky: transportní box, 2 páry úhlových adaptérů (4,0 a 4,7 mm), provozní pokyny a konfigurační tabulka

Technická data:

- Teplota okolí: -10°C až +45°C
- Napájecí napětí: 230 V (±15%) nebo 115 V (±15%)
- Frekvence: 40 Hz - 70 Hz
- Svařovací napětí: 8 - 48V AC
- Svařovací proud: 100 A (max)
- Doporučená elektrocentrála: 3.5 kVA (5.0 kVA pro tavrovky d>200mm)
- Stupeň ochrany: Třída 1 / IP 65
- Přívodní kabel: 4 m / Svařovací kabel: 4 m
- Rozhraní: USB (typ A) pro komunikaci s PC a aktualizaci softwaru
- Hmotnost: 19 kg
- Rozměry: 280 x 480 x 240 mm
- Displej: LCD (20 alfanumerických znaků x 4 řádky), nastavitelný kontrast
- Konfigurovatelné jazyky: 11

Popis	Napětí	Kód	Váha (kg)
Skener, kartonový box	230 V	790 160 060	18.000
Skener, transportní box	230 V	790 160 061	18.000
Skener, kartonový box	115 V	790 160 070	18.000
Skener, transportní box	115 V	790 160 071	18.000

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 11/2020