



MSA 340 Elektrosvařovací jednotka se zpětnou sledovatelností a funkcí GPS

Vysoce výkonná elektrosvařovací jednotka poskytuje kompletní svařovací dokumentaci se zpětnou sledovatelností (ISO 12176-4), ID svářeče, ID stavby včetně automatického ukládání GPS souřadnic do každého záznamu o provedeném svaru. Vnitřní paměť má kapacitu pro 1000 záznamů. Pro přenos dat je přístroj vybaven USB rozhraním. Protokoly jsou generovány ve formátech PDF a CSV, které jsou podporovány v rámci běžně používaných PC softwarových aplikací. Intuitivní ovládací menu vás krok za krokem provede celým svařovacím procesem. Pro vstup dat je připojen skener. Celý svařovací proces je řízen a regulován na základě množství dodané energie v závislosti na teplotě okolí a indikované doby chlazení. Robustní hliníkový kryt je vybaven madlem pro snadné navíjení kabelu a bezpečnou manipulaci. Jednotka je vhodná pro svařování v sérii. Rozsah dodávky: transportní box, úhlové adaptéry (4.0 mm a 4.7 mm), návod k obsluze a konfigurační tabulka.

Technická data:

- Teplota okolí: -10°C to +45°C
- Napájecí napětí: 230 V (±15%) nebo 115 V (±15%)
- Frekvence: 40 Hz - 70 Hz
- Svařovací napětí: 8 - 48V AC
- Svařovací proud: 100 A (max)
- Doporučená elektrocentrála: 3.5 kVA (5.0 kVA pro tvarovky d>200mm)
- Přívodní kabel: 4 m / Svařovací kabel: 4 m
- Stupeň ochrany: Třída 1 / IP 65
- Rozhraní: USB (typ A) pro komunikaci s PC a aktualizaci softwaru
- Hmotnost: 19 kg
- Rozměry: 280 x 480 x 240 mm
- Displej: LCD (20 alfanumerických znaků x 4 řádky), nastavitelný kontrast
- Konfigurovatelné jazyky: 11

Popis	Napětí	Kód	Váha (kg)
Skener, kartonový box	230 V	790 160 062	18.000
Skener, transportní box	230 V	790 160 063	18.000
Skener, kartonový box	115 V	790 160 072	18.000
Skener, transportní box	115 V	790 160 073	18.000

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 11/2020