
Katalogový list

platný od: 6/29/17





O-kroužek EPDM/FKM

Provedení:

- Pro ecoFIT, PROGEF Standard/Plus, SYGEF Standard šroubení/přechodová šroubení natupo
- Tvrdost cca 65° Shore
- EPDM minimální teplota -40°C
- FKM minimální teplota -15°C

d (mm)	DN (mm)	EPDM kód	FKM kód	Váha (kg)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)
20	15	**748 410 006**	**749 410 006**	0.002	27.28	20.22	3.53
25	20	**748 410 007**	**749 410 007**	0.002	35.23	28.17	3.53
32	25	**748 410 008**	**749 410 008**	0.003	39.99	32.93	3.53
40	32	**748 410 009**	**749 410 009**	0.003	51.33	40.65	5.34
50	40	**748 410 010**	**749 410 010**	0.004	57.68	46.99	5.34
63	50	**748 410 011**	**749 410 011**	0.005	70.37	56.69	5.34
75	65	**748 410 013**	**749 410 013**	0.006	79.90	69.22	5.34
90	80	**748 410 014**	**749 410 014**	0.007	92.60	81.92	5.34
110	100	**748 410 015**	**749 410 015**	0.008	111.68	101.00	5.34

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 01/2019