



Trubka PVC-U transparentní SDR13,5/řada S6,3

Provedení:

- Materiál: **PVC-U**
- Rozměry: dle DIN 8062
- Barva: Transparentní - Průhlednost závisí na vnějším průměru a tloušťce stěny trubky. Chemické a tepelné zatížení může způsobit změny barvy.
- Délka: 5000 mm, s rovnými konci
- Potravinářská kvalita ve shodě s EU 10/2011 a EU 1953/2004 (certifikát na vyžádání)
- Upozornění: Hodnoty tlaku se vztahují k provozním teplotám do 20 °C. Vyšší teploty a agresivní kapaliny snižují tlakovou zatížitelnost (viz norma DIN a příslušná technická dokumentace). Tlakové zatížení musí být stanoveno s ohledem na bezpečnostní požadavky konkrétních aplikací.
- * SDR 11

	ks	ve fólii	Pozn.	d	SDR	PN	Kód	Váha	di	e
				(mm)		(bar)		(kg/m)	(mm)	(mm)
* 20	20	*		12	11	16	192 017 104	0.062	10.0	1.1
* 20	20			16	13.5	16	192 017 105	0.091	13.6	1.2
* 20	20			20	13.5	16	192 017 106	0.139	17.0	1.5
* 20	20			25	13.5	16	192 017 107	0.215	21.2	1.9
* 10	10			32	13.5	16	192 017 108	0.347	27.2	2.4
* 5	5			40	13.5	16	192 017 109	0.533	34.0	3.0
* 5	5			50	13.5	16	192 017 110	0.821	42.6	3.7
* 3	3			63	13.5	16	192 017 111	1.310	53.6	4.7

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 01/2021