



Ventilační trubka PVC-U

Provedení:

- Materiál: PVC-U
- Zpomalovač hoření dle DIN 4102 B1 ³⁾
- Barva: RAL 7011 - tmavě šedá
- Rozměr: dle DIN 8062
- Délka trubky: 5 m, s rovnými konci

Pozn.:

¹ Rozdílná tloušťka stěny, není v souladu s DIN 8062

² Rozměry dostupné také v délce 5900 mm

³ Pouze v délce 5900 mm

	d (mm)	Kód	Váha (kg)	e (mm)
	110	324 110 000	0.950	1.8
	125	324 125 000	1.080	1.8
	140	324 140 000	1.210	1.8
	160	324 160 000	1.390	1.8
	180	324 180 000	1.570	1.8
	200	324 200 000	1.740	1.8
	225	324 225 000	1.960	1.8
	250	324 250 000	2.400	2.0
	280	324 280 000	3.110	2.3
2	315	324 315 000	3.780	2.5
2	355	324 355 000	4.870	2.9
2	400	324 400 000	6.100	3.2
	450	324 450 000	7.650	3.6
	500	324 500 000	9.370	4.0
2	160	324 160 001	1.910	2.5
1	180	324 180 001	2.150	2.5
1, 2	200	324 200 001	2.390	2.5
1	210	324 210 000	2.954	3.0
1, 2	225	324 225 001	2.970	2.8
1	250	324 250 002	3.420	2.9
3	250	324 250 003	3.000	2.5
1	280	324 280 001	3.720	2.9
1	315	324 315 001	4.320	2.9
1	355	324 355 001	7.600	4.4
1	400	324 400 001	9.300	5.0
1	450	324 450 001	11.710	5.6
1	500	324 500 001	13.400	5.6
1	600	324 600 000	14.010	5.0

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018