



Pevný bod COOL-FIT 2.0/4.0

Provedení:

- Výrobek se skládá ze dvou částí: elektrosvařovacího pásku a potrubní objímky
- Elektrosvařovací pásy slouží jako trvalý spoj, jehož prostřednictvím jsou síly vznikající v potrubí zachyceny v pevném bodě
- Dodávané potrubní objímky jsou nezbytné pro vyrovnaní svařovacího tlaku při instalaci pevných bodů a k zajištění stability během provozu
- Pro svařování použijte elektrosvařovací jednotky: MSA2.x, MSA4.x, MSA 250, 300, 350, 400 nebo běžně komerčně dostupné svářečky 220 V
- Pokud používáte svářečky MSA od společnosti GF Piping Systems, použijte svařovací adaptér 799 350 339 nebo sadu Y-kabelů 790 156 032
- Vezměte prosím na vědomí maximální přípustné síly pro toto provedení v níže uvedené tabulce
- **Výpočet a výběr kotevních a opěrných prvků musí zajistit firma provádějící instalaci.**

Tyto komponenty nejsou součástí dodávky GF.

D (mm)	d (mm)	d COOL-FIT 4.0 (mm)	d COOL-FIT 2.0 (mm)	Kód	Váha (kg)
75	32		32	738 912 012	0.750
90	32 - 50	32	40 - 50	738 912 013	0.895
110	40 - 63	40 - 50	63	738 912 014	0.904
125	63 - 75	63	75	738 912 015	1.103
140	75 - 90	75	90	738 912 016	1.188
160	90 - 110	90	110	738 912 017	1.177
180	110	110		738 912 018	1.530
200	140		140	738 912 019	1.600
225	140	140		738 912 020	1.813
250	160	160		738 912 021	1.957
315	225	225		738 912 023	2.388
355	250	250		738 912 024	2.388

D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)	max síla COOL-FIT 4.0 (kN)	max síla COOL-FIT 2.0 (kN)
75	32	150	60		2.0
90	32 - 50	170	60	2.0	3.0 / 5.0
110	40 - 63	180	60	3.0 / 5.0	8.0
125	63 - 75	215	60	8.0	10.0
140	75 - 90	220	60	10.0	10.0
160	90 - 110	255	60	10.0	10.0
180	110	255	60	10.0	
200	140	310	60		10.0
225	140	310	60	10.0	
250	160	335	60	10.0	
315	225	400	60	10.0	
355	250	420	60	10.0	

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 02/2023