



Dvojvsuvka d-d ABS metric

Provedení:

- Materiál: ABS metric
- Pro rychlé spojení d rozměrů (tvarovka/tvarovka)
- Pro nejkratší možnou vzdálenost mezi tvarovkami
- Celková stavební délka $L = 2 \times \text{délka nátrubku} + 10 \text{ mm kontrolní mezera}$

d (mm)	PN (bar)	Kód	SP	Váha (kg)	d1 (mm)	L (mm)	Nejbl. inch (inch)
25	16	738 901 907	10	0.010	10	48	3/4
32	10	738 901 908	10	0.011	10	54	1
40	10	738 901 909	10	0.021	10	62	1 1/4
50	10	738 901 910	10	0.036	10	72	1 1/2
63	10	738 901 911	10	0.072	10	86	2
75	10	738 901 912	20	0.115	10	98	2 1/2
90	10	738 901 913	15	0.190	10	112	3
110	10	738 901 914	8	0.310	10	132	4
140	10	738 901 916	4	0.727	10	162	5
160	10	738 901 917	2	0.946	10	182	6
200	10	738 901 919	1	1.790	10	222	8
225	10	738 901 920	1	2.525	10	248	8
250	6	738 901 921	1	2.525	10	272	10
280	6	738 901 922	1	2.525	10	302	10
315	6	738 901 923	1	2.525	10	332	12

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 01/2019