



Přechodová vsuvka PROGEF Natural metric R

Provedení:

- Materiál: **PP-R** bezbarvý
- S hrdlem pro svařování natupo SDR11 a zúženým vnějším závitem R
- Pouze pro spojení s plastovým závitem
- Nepoužívat závitové těsnící pasty poškozující PP
- Instalovat do potrubí s nízkým mechanickým namáháním bez velkých cyklických změn teplot

d (mm)	R (inch)	FM	Kód	SP	Váha (kg)	L (mm)	L1 (mm)	s (mm)	e (mm)
20	½	BCF, IR	728 918 106	5	0.013	51	28	32	1.9
25	¾	BCF, IR	728 918 107	5	0.017	52	28	36	2.3
32	1	BCF, IR	728 918 108	5	0.027	55	28	46	2.9
40	1 ¼	BCF, IR	728 918 109	5	0.037	58	28	55	3.7
50	1 ½	BCF, IR	728 918 110	5	0.052	60	28	65	4.6
63	2	BCF, IR	728 918 111	5	0.092	67	28	80	5.8

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 11/2018