



Koleno 45° PROGEF Plus S5/SDR11

Provedení:

- Pro svařování natupo dle DVS 2207
- Kompatibilní pro IR = Infračervené (IR Plus®) svařování. Zvolte svařovací parametry PP-H
- Čištěno a dvojité baleno
- Prodloužená verze pro d250, d280 a d315
- Materiál: PP-H

¹ Materiál: PP-R

d (mm)	FM	Kód	SP	Váha (kg)	L (mm)	L1 (mm)	e (mm)
20	IR	727 158 581	1	0.006	32	24	1.9
25	IR	727 158 582	1	0.012	34	25	2.3
32	IR	727 158 583	1	0.021	36	25	2.9
40	IR	727 158 584	1	0.035	39	25	3.7
50	IR	727 158 585	1	0.057	42	26	4.6
63	IR	727 158 586	1	0.098	47	29	5.8
75	IR	727 158 587	1	0.139	49	29	6.8
90	IR	727 158 588	1	0.227	57	34	8.2
110	IR	727 158 589	1	0.421	70	43	10.0
125	IR	727 158 590	0	0.607	79	48	11.4
140	IR	727 158 591	0	0.860	88	55	12.7
160	IR	727 158 592	1	1.260	100	60	14.6
200	IR	727 158 594	1	2.418	124	75	18.2
225	IR	727 158 595	1	3.400	140	85	20.5
1	250	727 158 596	1	7.772	225	133	22.7
1	280	727 158 597	1	10.170	235	143	25.4
1	315	727 158 598	1	13.656	255	154	28.6

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 11/2018