



Ohyb 90° PROGEF Plus S5/SDR11

Provedení:

- Materiál: PP-H
- Pro konvenční svařování natupo dle DVS 2207
- Kompatibilní pro IR = Infračervené (IR Plus®) svařování. Zvolte svařovací parametry: PP-H
- Čištěno a dvojité baleno

d	FM	Kód	L	L1	R	e
(mm)			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	IR	727 018 681	38	23	15	1.9
25	IR	727 018 682	42	23	19	2.3
32	IR	727 018 683	46	22	24	2.9
40	IR	727 018 684	51	21	30	3.7
50	IR	727 018 685	58	21	37	4.6
63	IR	727 018 686	66	21	45	5.8
75	IR	727 018 662	100	20	90	6.8
90	IR	727 018 663	100	20	90	8.2
110	IR	727 018 664	141	25	130	10.0
125	IR	727 018 690	125	28	116	11.4
140	IR	727 018 691	140	33	131	12.7
160	IR	727 018 692	160	33	151	14.6
180	IR	727 018 693	180	33	171	16.4
200	IR	727 018 694	200	33	190	18.2
225	IR	727 018 695	220	33	210	20.5
250		727 018 450	256	49	232	22.7
280		727 018 451	286	44	262	25.4
315		727 018 452	321	51	297	28.6

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 11/2018