



T-kus 90° souměrný PROGEF Plus S5/SDR11 (PN10)

Provedení:

- Materiál: **PP-H**
- Konvenční svařování natupo dle DVS 2207
- Kompatibilní pro infračervené (IR Plus®) svařování. Zvolte svařovací parametry: PP-H
- Čištěno a dvojité baleno

d (mm)	FM	Kód	Váha (kg)	L (mm)	L1 (mm)	e (mm)
20	IR	727 208 581	0.009	38	24	1.9
25	IR	727 208 582	0.019	42	26	2.3
32	IR	727 208 583	0.033	46	26	2.9
40	IR	727 208 584	0.063	51	23	3.7
50	IR	727 208 585	0.106	58	22	4.6
63	IR	727 208 586	0.186	66	20	5.8
75	IR	727 208 587	0.294	75	20	6.8
90	IR	727 208 588	0.526	90	20	8.2
110	IR	727 208 589	0.935	110	20	10.0
125	IR	727 208 590	1.357	125	25	11.4
140	IR	727 208 591	2.209	140	28	12.7
160	IR	727 208 592	2.900	160	28	14.6
180	IR	727 208 693	5.475	215	94	16.4
200	IR	727 208 594	5.570	200	35	18.2
225	IR	727 208 595	7.882	220	35	20.5
250	IR	727 208 696	10.400	227	68	18.2
280		727 208 697	15.170	267	87	25.4
315		727 208 698	20.330	283	86	28.6

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 11/2018