



Koleno 45° PROGEF Standard S8.3/SDR17.6

Provedení:

- Materiál: **PP-H**
- Konvenční svařování natupo dle DVS 2207
- Kompatibilní pro IR=Infračervené (IR Plus®) svařování, zvolte svařovací parametry PP-H

¹ Materiál: PP-R

*Vyrobeno obráběním z S5/SDR11

	d	FM	Kód	SP	Váha	L	L1	e
	(mm)				(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
*	50	IR	727 158 535	10	0.042	42	26	2.9
*	63	IR	727 158 536	10	0.081	47	29	3.6
	75	IR	727 158 412	10	0.099	49	29	4.3
	90	IR	727 158 413	6	0.165	57	34	5.1
	110	IR	727 158 414	5	0.286	70	43	6.3
*	125	IR	727 158 540	5	0.570	79	48	7.1
*	140	IR	727 158 541	1	0.721	88	55	8.0
*	160	IR	727 158 542	1	1.107	100	60	9.1
*	200	IR	727 158 544	1	2.225	124	75	11.4
*	225	IR	727 158 545	1	3.194	140	85	12.8
1	250	--	727 158 546	3	4.970	225	133	14.2
1	280	--	727 158 547	2	7.130	235	143	15.9
1	315	--	727 158 548	2	9.600	255	154	17.9

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 11/2018