



Spojka EPDM

- Spojovací tvarovka pro vnější trubky
- Těsnost až do 1 bar
- Nemohou být použity v případě vzniku axiálních sil

d (mm)	PN (bar)	K ¹ d	SP	V ¹ ha (kg)	d1 (mm)	L (mm)
50	1	700 238 444	1	0.217	66	85
63	1	700 238 445	1	0.260	80	85
75	1	700 238 446	1	0.446	93	85
90	1	700 238 447	1	0.521	110	85
110	1	700 238 448	1	0.829	130	125
125	1	700 238 449	1	0.948	145	125
140	1	700 238 450	1	1.042	160	125
160	1	700 238 451	1	1.132	180	125
180	1	700 238 452	1	1.215	200	125
200	1	700 238 453	1	1.387	220	125
225	1	700 238 454	1	1.490	245	125
280	1	700 238 456	1	2.250	300	150
315	1	700 238 457	1	2.462	335	150

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018