Data sheet

valid from: 8/18/26




SYGEF Ultra Installation Fitting
PN16
High Purity clean-room product ISO Class 5


Model:

- Material: PEEK-HP
- Four tapping hole locations suitable for Rp or NPT threads

d (mm)	PN (bar)	Code	Weight (kg)
63	16	**736 918 811**	0.132
90	16	**736 918 813**	0.204
110	16	**736 918 814**	0.287
160	16	**736 918 817**	0.582



d (mm)	Bm1 (mm)	FM	L2 (mm)	Lmax (mm)	s (mm)	z (mm)	Tapping Thread Size (inch)	Tapping Thread Size (inch)* (inch)
63	30	IR	46	110	2.5	55.0	½	
90	31	IR	59	120	2.5	60.0	½	¾
110	34	IR	70	125	3.1	62.5	½	¾
160	43	IR	95	143	4.5	71.5	½	¾



The technical data are not binding. They neither constitute expressly warranted characteristics nor guaranteed properties nor a guaranteed durability. They are subject to modification. Our General Terms of Sale apply.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: http://www.gfps.com